

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Máquina Gearless - Apertura Central (*)

Características Comunes			NEXIE: Con Sala de Máquinas				UNISPACE: Sin Sala de Máquinas				
Pasajeros (N°)	Capac. (kg.)	Entradas Ancho x Alto (U)	Velocidad (m/min)	Pozo Ancho x Fondo (A x F)	Cabina A x F x Alto (A x B x B356)	Pit Foso (P)	Sobrecorriente (OH)	Pozo Ancho x Fondo (D x F)	Cabina A x F x Alto (A x B x B356)	Pit Foso (P)	Sobrecorriente (OH)
6 (*)	450	800 x 2100	60	1600 x 1700	1200 x 3000	1400	4200	1750 x 1720	1000 x 1200	1450	3900
8	550	800 x 2100	60	1800 x 1600	1400 x 3030	1400	4200	1850 x 1750	1300 x 1300	1450	3900
			90			1600	4300			1600	4050
			120			1600	4400			1600	4050
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
9	630	800 x 2100	60	1800 x 1750	1400 x 3100	1400	4200	1850 x 1800	1300 x 1400	1450	3900
			90			1600	4300			1600	4050
			120			1600	4400			1600	4050
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
10	700	800 x 2100	60	1800 x 1850	1400 x 3250	1400	4200	2100 x 1750	1350 x 1300	1450	3900
			90			1600	4300			1600	4050
			120			1600	4400			1600	4050
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
11	750	800 x 2100	60	1800 x 1990	1400 x 3390	1400	4200	2100 x 1800	1350 x 1400	1450	3900
			90			1600	4300			1600	4050
			120			1600	4400			1600	4050
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
13	900	900 x 2100	60	2000 x 2000	1600 x 3350	1400	4200	2250 x 1850	1500 x 1400	1450	3900
			90			1600	4300			1600	4050
			120			1600	4400			1600	4050
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
15	1000	900 x 2100	60	2000 x 2150	1600 x 3500	1400	4200	2350 x 1850	1600 x 1400	1450	3900
			90			1600	4300			1600	4050
			120			1600	4400			1600	4050
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
17	1150	3000 x 2100	60	2300 x 2150	1800 x 3500	1400	4400	2800 x 1900	1800 x 1500	1700	3950
			90			1600	4600			1800	4300
			120			1600	4600			1800	4300
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
20	1350	1300 x 2100	60	2500 x 2350	2000 x 3500	1400	4400	3000 x 1900	2000 x 1500	1700	3950
			90			1600	4600			1800	4300
			120			1600	4600			1800	4300
			180			1800	4600			N O A P L I C A	
24	1600	1300 x 2100	60	2500 x 2400	2000 x 3750	1400	4400	3000 x 2150	2000 x 1750	1700	3950
			90			1600	4600			1800	4300
			120			1600	4600			1800	4300
			180			1800	4600			N O A P L I C A	

(*) Excepto ascensores de capacidad 6 pasajeros: Apertura Lateral

ECILO HOSTING
Identifica con nosotros:
 Entido Ingeniería e Ingeniería de Asesorías
 Hosting zone Colombia, Panamá, Ecuador,
 Costa Rica, Honduras, Guatemala y Perú

IAF
 Certificación ISO 9001

IAF
 Certificación ISO 14001

**TÜV
 CE**

EcoTech
 Ascensores

Calle Rubens 234 - Of. 202 - San Borja - Lima - PERU / T. (511) 225-7143 / 224-7688
 ventas@ecotech.pe / www.ecotech.pe

EcoTech
 Ascensores

ECILO HOSTING



Ascensores Estándar



CORPORATIVOS



PANORÁMICOS



CARGA



CAMILLEROS



ESCALERAS RAMPAS



MONTACOCHE

ACABADOS DE ASCENSORES ESTÁNDAR



Acero Inoxidable



Pintado



HM - 982 / HM-483



HM - 4112



HM - 408



NPD-3



HM - 412





NPD-1201

Pasamanos

Acero Satinado Mate

NHF - 313F

NHF - 301F



Botoneras de Hall



Botoneras de Cabina



(*) Detalle de botón
Todas las botoneras código Blinea

Discapacitados:

(*) Valor adicional



Entradas De Hall



Apertura Lateral




Apertura Central




Panorámica

Ascensor Nexie (CSM)




Corte esquemático A-A'




Planta de pozo

Ascensor Unispace (SSM)



Corte esquemático A-A'



Planta de pozo